COLLE PAPIERS PEINTS EXTRA LOURDS & SPÉ-

COLLE POUR PAPIERS PEINTS À BASE DE CELLULOSE ET DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle pour papiers peints à base de cellulose et de résine synthétique de qualité supérieure.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour tapisser toutes sortes de papiers peints lourds, très lourds et spéciaux, comme le rauhfaser, le duplex (lourd), le vinyle lisse, le vinyle structuré, les papiers peints acryliques, stripables, lavables, en toile de jute, en mousse vinylique, en relief et en textile.

PROPRIÉTÉS

· Ne fait pas de grumeaux
· Ne fait pas de taches
· S'étale facilement
· Facilement corrigible
· Résiste à l'humidité
· Ultraforte
· PH neutre
· Prête à l'emploi dans les 10 minutes

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Eliminer des taches humides immédiatement en les tamponnant avec un chiffon mouillé.
Pré-traitement des surfaces: Enlever d'anciennes couches de papier peint à l'aide d'un vaporisateur ou de Bison Décolleur Papiers Peints. Eliminer le plâtrage détaché et égaliser les inégalités à l'aide d'un obturant. Préencoller les supports très absorbants (par ex. des panneaux de fibre de bois, du plâtrage frais) avec de la colle pour papiers peints diluée. Bien poncer les supports non poreux (par ex. peinture murale au latex). Nettoyer et sécher à fond le support. Des saletés dans le support pourraient causer la formation de taches sur le papier peint.
Outillage: Brosse à tapisser, seau, bâton mélangeur, table à tapisser. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'usage.

MISE EN OEUVRE

Diluer: Diluer uniquement à l'eau.
Rapport de mélange: Voir tableau
Consommation: Voir tableau

	koud water	voor rollen	voor m²
voorlijmen	8 L	-	ca. 70
zwaar, speciaal, droog afstripbaar, afwasbaar en rauhfaser behang	4 L	ca. 4-5	ca. 20-25
extra zwaar, vinyl en juteweefsel behang	3 L	ca. 3	ca. 15
vliesbehang relief	3,5 L	3,5	17,5
vliesbehang glad	4L	ca. 4-5	20-25

Volg altijd de instructies van de behangfabrikant!

Mode d'emploi:

Verser le contenu peu à peu dans de l'eau froide tout en mélangeant jusqu'à obtenir une colle sans grumeaux. Attendre 10 minutes et mélanger à nouveau vigoureusement. La colle est maintenant prête à l'emploi. Encoller les lés uniformément avec la brosse, en particulier les bords. Replier les parties encollées sur elles-mêmes pour laisser le papier s'imbiber. Plier le papier peint vinyle encollé en deux jusqu'au centre, et l'enrouler pour éviter que les bords ne dessèchent. Tapisser en respectant les conseils de pose du fabricant. La colle préparée peut s'utiliser plusieurs jours, à condition d'être entreposée dans un emballage bien fermé.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Cellulose polyanionique (PAC), méthyle cellulose et PVAc.
Couleur: Blanc (Transparent après séchage)
Teneur en solides: Ca. 100 %

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production Conservation limitée après ouverture Conserver dans un endroit sec, frais et à l' abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.